



## AquaDicht

### Für ungedämmte Keller

- ✓ Wasserdichter Lichtschacht für ungedämmte Kellerwände
- ✓ Dreifachdichtung
- ✓ Die werkseitige Komplettlösung: Anschrauben – Fertig!



Breite lichtes Maß cm	Höhe lichtes Maß cm	Mat- Stärke cm	Gewicht		50 cm Wand- abstand		60 cm Wand- abstand		80 cm Wand- abstand		100 cm Wand- abstand	
			50/60 cm WA kg	80/100 cm WA kg	inkl. montierten Haltewinkel ohne Rost €	inkl. montierten Haltewinkel ohne Rost €	inkl. montierten Haltewinkel ohne Rost €	inkl. montierten Haltewinkel ohne Rost €				
80	70	6	415/460	-/-	470,-	480,-	-	-				
80	90	6	490/540	-/-	480,-	495,-	-	-				
80	120	6	600/675	-/-	510,-	540,-	-	-				
80	150	6	720/810	-/-	550,-	590,-	-	-				
80	180	8/10	855/955	-/-	710,-	770,-	-	-				
100	70	6	480/640	660/770	540,-	575,-	690,-	720,-				
100	90	6	575/720	955/1110	570,-	600,-	720,-	820,-				
100	120	6	705/785	780/910	590,-	610,-	750,-	860,-				
100	140	6	795/885	-/-	600,-	650,-	-	-				
100	150	6	880/960	1135/1310	650,-	680,-	780,-	880,-				
100	160	6	940/980	-/-	660,-	700,-	-	-				
100	180	8/10	990/1080	1315/1520	740,-	810,-	910,-	980,-				
100	200	8/10	1080/1180	1435/1655	820,-	870,-	940,-	1.090,-				
125	70	6	620/710	855/860	550,-	590,-	720,-	800,-				
125	90	6	660/730	880/1000	590,-	610,-	780,-	840,-				
125	120	6	810/845	1080/1220	620,-	650,-	790,-	880,-				
125	140	6	900/990	-/-	660,-	710,-	-	-				
125	150	6	955/1050	1270/1430	680,-	740,-	870,-	970,-				
125	180	8/10	1095/1220	1455/1640	770,-	850,-	950,-	1.060,-				
125	200	8/10	1230/1330	-/-	860,-	920,-	-	-				
152	90	8/10	-/ 820	960/1130	-	760,-	850,-	950,-				
152	120	8/10	-/1010	1160/1365	-	810,-	910,-	1.020,-				
152	150	8/10	-/1200	1370/1600	-	900,-	1.000,-	1.110,-				
152	180	8/10	-/1400	1570/1825	-	1.000,-	1.110,-	1.220,-				
152	200	8/10	-/1530	1705/1980	-	-	1.190,-	1.300,-				
205	90	8/10	-/1000	1245/1440	-	900,-	990,-	1.110,-				
205	120	8/10	-/1220	1500/1730	-	960,-	1.110,-	1.230,-				
205	150	8/10	-/1430	1755/2010	-	1.110,-	1.200,-	1.320,-				
205	180	8/10	-/1740	2010/2300	-	1.170,-	1.250,-	1.400,-				
205	200	8/10	-/1880	-/-	-	1.270,-	-	-				
252	90	8/10	-/1260	-/-	-	1.120,-	-	-				
252	120	8/10	-/1510	-/-	-	1.220,-	-	-				
252	150	8/10	-/1780	-/-	-	1.320,-	-	-				
252	180	8/10	-/2055	-/-	-	1.480,-	-	-				

## Hain Schutzbrief

- ✓ Versicherungsschutz für Material und Anbringung gemäß den Schutzbriefbedingungen
- ✓ Verlängerte Gewährleistung: 7 Jahre
- ✓ Zusätzliche Rechtssicherheit für Bauherr und Bauunternehmer

### HAIN SCHUTZBRIEF

AQUATHERM & AQUADICHT

Für Bauunternehmer und Bauherren

#### 7-Jahres-Gewährleistung auf Material und Anbringung

- Der vom Bauunternehmer montierte Hain-AquaTherm® / AquaDicht®-Schacht wird vor Hinterfüllung vom Werksbeauftragten abgenommen.
- Bestätigung der wasserdichten Ausführung durch Abnahmeprotokoll nach obiger Überprüfung.
- Schutzbrief-Aushändigung an den Bauunternehmer mit Eintritt der 7-jährigen Gewährleistung gemäß Versicherungspolice.

Zellerreit, den 02.01.2008