



## AquaTherm®

### Für Keller mit Außendämmung

- ✓ Wasserdichter Lichtschacht mit werkseitig angebrachter Dämmung
- ✓ Dreifachdichtung
- ✓ Die werkseitige Komplettlösung: Anschrauben – Fertig!



Breite lichtes Maß cm	Höhe lichtes Maß cm	Mat- Stärke cm	Gewicht		50 cm Wand- abstand	60 cm Wand- abstand	80 cm Wand- abstand	100 cm Wand- abstand
			50/60 cm WA kg	80/100 cm WA kg	inkl. montierten Haltewinkel ohne Rost €	inkl. montierten Haltewinkel ohne Rost €	inkl. montierten Haltewinkel ohne Rost €	inkl. montierten Haltewinkel ohne Rost €
80	70	6	415/460	-/-	570,-	590,-	-	-
80	90	6	490/540	-/-	610,-	630,-	-	-
80	120	6	600/675	-/-	630,-	660,-	-	-
80	150	6	720/810	-/-	660,-	700,-	-	-
80	180	8/10	855/955	-/-	800,-	870,-	-	-
100	70	6	480/640	660/770	610,-	640,-	710,-	780,-
100	90	6	575/720	780/910	640,-	660,-	780,-	840,-
100	120	6	705/785	955/1110	660,-	680,-	790,-	890,-
100	140	6	795/885	-/-	690,-	720,-	-	-
100	150	6	880/960	1135/1310	700,-	740,-	840,-	940,-
100	160	6	940/980	-/-	720,-	760,-	-	-
100	180	8/10	990/1080	1315/1520	800,-	870,-	940,-	1.040,-
100	200	8/10	1080/1180	1435/1655	870,-	910,-	990,-	1.130,-
125	70	6	620/710	855/860	610,-	650,-	800,-	890,-
125	90	6	660/730	880/1000	650,-	690,-	850,-	940,-
125	120	6	810/845	1080/1220	670,-	720,-	890,-	960,-
125	140	6	900/990	-/-	720,-	780,-	-	-
125	150	6	955/1050	1270/1430	780,-	870,-	950,-	1.070,-
125	180	8/10	1095/1220	1455/1640	890,-	950,-	1.090,-	1.170,-
125	200	8/10	1230/1330	-/-	960,-	1.030,-	-	-
152	90	8/10	-/820	960/1130	-	800,-	900,-	990,-
152	120	8/10	-/1010	1160/1365	-	890,-	970,-	1.110,-
152	150	8/10	-/1200	1370/1600	-	970,-	1.110,-	1.200,-
152	180	8/10	-/1400	1570/1825	-	1.050,-	1.230,-	1.320,-
152	200	8/10	-/1530	1705/1980	-	-	1.300,-	1.420,-
205	90	8/10	-/1000	1245/1440	-	990,-	1.060,-	1.190,-
205	120	8/10	-/1220	1500/1730	-	1.080,-	1.150,-	1.290,-
205	150	8/10	-/1430	1755/2010	-	1.150,-	1.250,-	1.380,-
205	180	8/10	-/1740	2010/2300	-	1.220,-	1.310,-	1.490,-
205	200	8/10	-/1880	-/-	-	1.300,-	-	-
252	90	8/10	-/1260	-/-	-	1.200,-	-	-
252	120	8/10	-/1510	-/-	-	1.300,-	-	-
252	150	8/10	-/1780	-/-	-	1.420,-	-	-
252	180	8/10	-/2055	-/-	-	1.600,-	-	-

## Hain Schutzbrief

- ✓ Versicherungsschutz für Material und Anbringung gemäß den Schutzbriefbedingungen
- ✓ Verlängerte Gewährleistung: 7 Jahre
- ✓ Zusätzliche Rechtssicherheit für Bauherr und Bauunternehmer

### HAIN SCHUTZBRIEF

AQUATHERM & AQUADICHT

Für Bauunternehmer und Bauherren

**7 - Jahres-Gewährleistung auf Material und Anbringung**

- Der vom Bauunternehmer montierte Hain-AquaTherm® / AquaDicht®-Schacht wird vor Hinterfüllung vom Werksbeauftragten abgenommen.
- Bestätigung der wasserdichten Ausführung durch Abnahmeprotokoll nach obiger Überprüfung.
- Schutzbrief-Aushändigung an den Bauunternehmer mit Eintritt der 7-jährigen Gewährleistung gemäß Versicherungspolice.

Zellerreit, den 02.01.2008