




Masche Karo



Streckmetall



Masche 30/10

Gitterrostabdeckungen

Massiv belastbare Gitterroste mit umlaufender Randeinfassung, hergestellt aus Stahl und im Vollbad nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt. LKW-befahrbare Roste auf Anfrage.

Besonders stabile Ausführungen (b. 30 m Bauhöhe) gegen Durchbiegen, versehen mit Langzeit-Korrosionsschutz.

Hinweis:

Moderne und lichtstarke Acrylabdeckungen anstelle Gitterrost oder als zusätzliche Schutzabdeckung: Bitte Prospekt anfordern.

LS-Maß Breite	Höhe	Rostmaß cm	Begehrbarer Rost		PKW-befahrbarer Rost	
			mit Streck- od. Karorost €	mit 30x10er Rost €	mit Karo- rost €	mit 30x10er Rost €
80	50	84 x 52	45,-	64,-	143,-	163,-
100	50	104 x 52	51,-	77,-	175,-	197,-
125	50	128 x 52	71,-	105,-	211,-	257,-
80	60	84 x 62	51,-	77,-	168,-	196,-
100	60	104 x 62	63,-	98,-	183,-	217,-
125	60	128 x 62	86,-	129,-	230,-	268,-
152	60	156 x 62	165,-	211,-	317,-	365,-
■ 205	60	208 x 62	197,-	251,-	394,-	469,-
■ 252	60	256 x 62	240,-	314,-	502,-	589,-
100	80	104 x 82	124,-	164,-	225,-	261,-
125	80	128 x 82	153,-	201,-	296,-	354,-
152	80	156 x 82	222,-	279,-	369,-	438,-
■ 205	80	208 x 82	270,-	345,-	502,-	575,-
■ 252	80	256 x 82	328,-	458,-	651,-	742,-
100	100	104 x 100	148,-	196,-	249,-	302,-
125	100	128 x 100	183,-	249,-	338,-	403,-
152	100	156 x 100	220,-	333,-	428,-	502,-
■ 205	100	208 x 100	337,-	422,-	543,-	648,-
■ 252	100	256 x 100	420,-	551,-	742,-	873,-

■ Gitterrost geteilt mit Auflageschiene als Rostaufgabe. Für erhöhte Sicherheitsanforderungen empfehlen wir dazu: Rostverbinder € 40,-/St.)