



**AquaDicht**

**Für ungedämmte Keller**

- ✓ Wasserdichter Lichtschacht für ungedämmte Kellerwände.
- ✓ Für thermische Trennung bitte den AquaTherm verwenden (siehe S. 14).
- ✓ Die werkseitige Komplettlösung: Anschrauben – Fertig!
- ✓ Keine zusätzlichen Auflagewinkel erforderlich.
- ✓ XTRA-Haltewinkel bereits werkseitig montiert und abgedichtet.



Breite liches Maß cm	Höhe liches Maß cm	Mat-Stärke cm	Gewicht		50 cm Wand-abstand	60 cm Wand-abstand	80 cm Wand-abstand	100 cm Wand-abstand
			50/60 cm WA kg	80/100 cm WA kg	inkl. montierten Haltewinkel ohne Rost €	inkl. montierten Haltewinkel ohne Rost €	inkl. montierten Haltewinkel ohne Rost €	inkl. montierten Haltewinkel ohne Rost €
80	70	6	415/460	-/-	470,-	480,-	-	-
80	90	6	490/540	-/-	480,-	495,-	-	-
80	120	6	600/675	-/-	510,-	540,-	-	-
80	150	6	720/810	-/-	550,-	590,-	-	-
80	180	8/10	855/955	-/-	710,-	770,-	-	-
100	70	6	480/640	660/770	540,-	575,-	690,-	720,-
100	90	6	575/720	955/1110	570,-	600,-	720,-	820,-
100	120	6	705/785	780/910	590,-	610,-	750,-	860,-
100	140	6	795/885	-/-	600,-	650,-	-	-
100	150	6	880/960	1135/1310	650,-	680,-	780,-	880,-
100	160	6	940/980	-/-	660,-	700,-	-	-
100	180	8/10	990/1080	1315/1520	740,-	810,-	910,-	980,-
100	200	8/10	1080/1180	1435/1655	820,-	870,-	940,-	1.090,-
125	70	6	620/710	855/860	550,-	590,-	720,-	800,-
125	90	6	660/730	880/1000	590,-	610,-	780,-	840,-
125	120	6	810/845	1080/1220	620,-	650,-	790,-	880,-
125	140	6	900/990	-/-	660,-	710,-	-	-
125	150	6	955/1050	1270/1430	680,-	740,-	870,-	970,-
125	180	8/10	1095/1220	1455/1640	770,-	850,-	950,-	1.060,-
125	200	8/10	1230/1330	-/-	860,-	920,-	-	-
152	90	8/10	-/ 820	960/1130	-	760,-	850,-	950,-
152	120	8/10	-/1010	1160/1365	-	810,-	910,-	1.020,-
152	150	8/10	-/1200	1370/1600	-	900,-	1.000,-	1.110,-
152	180	8/10	-/1400	1570/1825	-	1.000,-	1.110,-	1.220,-
152	200	8/10	-/1530	1705/1980	-	-	1.190,-	1.300,-
205	90	8/10	-/1000	1245/1440	-	900,-	990,-	1.110,-
205	120	8/10	-/1220	1500/1730	-	960,-	1.110,-	1.230,-
205	150	8/10	-/1430	1755/2010	-	1.110,-	1.200,-	1.320,-
205	180	8/10	-/1740	2010/2300	-	1.170,-	1.250,-	1.400,-
205	200	8/10	-/1880	-/-	-	1.270,-	-	-
252	90	8/10	-/1260	-/-	-	1.120,-	-	-
252	120	8/10	-/1510	-/-	-	1.220,-	-	-
252	150	8/10	-/1780	-/-	-	1.320,-	-	-
252	180	8/10	-/2055	-/-	-	1.480,-	-	-

**Hain Schutzbrief**

- ✓ Optionaler Versicherungsschutz für Material und Anbringung gemäß den Schutzbriefbedingungen.
- ✓ Vor der Hinterfüllung erfolgt die Schutzbrief-Abnahme.
- ✓ Verlängerte Gewährleistung: 7 Jahre.
- ✓ Zusätzliche Rechtssicherheit für Bauherr und Bauunternehmer.

**HAIN**  
**SCHUTZBRIEF**  
AQUATHERM & AQUADICHT

Für Bauunternehmer und Bauherren

**7 - Jahres-Gewährleistung auf Material und Anbringung**

- Der vom Bauunternehmer montierte Hain-AquaTherm® / AquaDicht®-Schacht wird vor Hinterfüllung vom Werksbeauftragten abgenommen.
- Bestätigung der wasserdichten Ausführung durch Abnahmeprotokoll nach obiger Überprüfung.
- Schutzbrief-Aushändigung an den Bauunternehmer mit Eintritt der 7-jährigen Gewährleistung gemäß Versicherungspolice.

Zellerreit, den 02.01.2008