



passivhaus-zertifiziertes




* $U_{wEinbau} = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

PARCO
Passivhaus-zertifiziertes Fenster. Wärmedämm-optimierte Gesamtkonstruktion aus Fensterelement und Zarge mit umfassendem Dämmkragen

- ✓ Einbaufertiges Komplett-System, vorbereitet zum Einbetonieren.
- ✓ Normgerechte Bauteilanschlüsse nach den anerkannten Regeln der Technik bereits werkseitig erfüllt.
- ✓ Baukörperanschlüsse dauerhaft schlagregendicht.
- ✓ Umfassungsflächen sind dauerhaft luftundurchlässig ausgebildet.

Technische Daten



Wärmeverlauf

Einbruchsicherung als Zusatzausstattung
Schutz nach Klasse Einbruchschutzklasse WK2 oder WK3

Breite cm	Höhe cm	3-Scheiben-Wärmeschutzglas $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ Wandstärke	
		24/25/28/30 cm €	33/36,5/39,5 cm €
80	62,5	650,-	671,-
100	62,5	670,-	691,-
100	75	700,-	725,-
100	100	745,-	770,-
120 2-flg.	80	900,-	928,-
125 2-flg.	100	955,-	985,-
140 2-flg.	100	994,-	1.024,-

Lieferzeit auf Anfrage.

		unten u. seitr./oben
Rahmenkennwerte	$U_f \text{ (W/m}^2\text{K)}$	0,85
	Ansichtsbreite (mm)	119
Randverbund: Thermix	$\Psi_g \text{ (W/mK)}$	0,033
Temperaturfaktor am Glasrand	$f_{Rsi=0,20}$	0,76
Fenster-U-Wert ¹⁾ (1,23 m x 1,48 m)	$U_w \text{ (W/m}^2\text{K)}$	0,83 ¹⁾
Einbau in MW-Wand mit WDVS $U_{Wand} = 0,117 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\Psi_{Einbau} \text{ (W/mK)}$ $U_{w, eingebaut} \text{ (W/m}^2\text{K)}$	0,020 0,003 0,85 ¹⁾

¹⁾ Bei der Ermittlung des Fenster-U-Wertes wurde ein Glas-U-Wert $U_g = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ angesetzt.

Details und Preise auf Anfrage.



Passende Ergänzung: Steckrahmen
Einteiliges Abschlußprofil für die äußere Fensterleibung – überdeckt die Stoßkanten der Perimeterplatten

- ✓ Vollständige verarbeiter- und bauherren-freundliche Überdeckung der Außenleibung.
- ✓ Mit dem eingebauten Steckrahmen wird eine durchgehend weiße Kunststoff-Oberfläche in der Leibung hergestellt.
- ✓ Keine weiteren Arbeitsschritte sind mehr erforderlich.

Zargenmaße (cm)	Dämmstärke (mm)							
	60	80	100	120	140	160	180	200
	Maße und Preise siehe S. 7							



Passende Ergänzung: Dämmrahmen Komfort
mit Faserzementabdeckung vorbildlich gedämmt, für schnelle und saubere Abschlüsse

- ✓ Ideale Ergänzung für höchste Wärmedämmung und Vereinfachung der Anschluss-Montage von Perimeterplatten.
- ✓ Der Dämmrahmen schafft eine betongraue malerfertige Leibungsoberfläche.

Breite cm	Höhe cm	Dämmstärke							
		60 mm €	80 mm €	100 mm €	120 mm €	140 mm €	160 mm €	180 mm €	
Maße und Preise siehe S. 5									