



**Tresorrost**  
nach Einbruchschutzklassen  
**RC-2 bzw RC-3 zertifiziert nach  
DIN 18106.**

Einbruchschützender Gitterrost, verankert durch verstärkte Ketten mit Schutzrohr und gesicherten Spannhebeln. Zertifiziert nach Einbruchschutz-Widerstandklasse RC-2 bzw RC-3.

- Mit längs und quer verschweißten 18 mm Stahlrohren an der Unterseite.
- Das Öffnen der Sicherung ist ohne Werkzeug möglich.
- Maschenweite 30/10, alles in feuerverzinkter Ausführung.



Tresorrost von oben



Tresorrost von unten

LS-Maß		Rostmaß	Tresorrost nach DIN 18106		Aufpreis für Montage zzgl. Anfahrtskosten
Breite	WA		30 x 10er Rost	30 x 10er Rost	
cm	cm	cm	RC-2 €	RC-3 €	€
80	50	84 x 49 od. 52	616,-	671,-	69,-
100	50	104 x 49 od. 52	702,-	770,-	69,-
125	50	128 x 49 od. 52	838,-	868,-	69,-
80	60	84 x 59 od. 62	910,-	973,-	69,-
100	60	104 x 59 od. 62	1.011,-	1.088,-	69,-
125	60	128 x 59 od. 62	1.112,-	1.203,-	69,-
152	60	156 x 59 od. 62	1.497,-	1.615,-	69,-
100	80	104 x 79 od. 82	1.168,-	1.268,-	69,-
125	80	128 x 79 od. 82	1.297,-	1.416,-	69,-
152	80	156 x 79 od. 82	1.739,-	1.900,-	69,-
100	100	104 x 99 od.102	1.325,-	1.449,-	69,-
125	100	128 x 99 od.102	1.483,-	1.631,-	69,-
152	100	156 x 99 od.102	2.015,-	2.162,-	69,-

Zwei Sicherungen pro Rost sind im Preis enthalten; Lieferzeit ca. 4-6 Wochen