





# THERMOZARGE LAGUN®

Gegen Starkregen und Hochwasser – Sicherheit mit ansprechender Wohnraum-Optik

- 1 Umlaufende Spezialdichtung zum WU- Beton.
- 2 2- bzw. 3-Scheiben-Glas mit einer 9mm starken ESG Scheibe außen.
- 3 Zusätzliche Mehrfach-Verriegelungen rundherum mit Aushebelschutz. Alle LAGUN® Drehkipp-Versionen bieten Einbruchschutz nach RC2-N.



- 4 Systemergänzung gedämmter Steckrahmen siehe Seite 20-21.



## ABSOLUT SICHER

- Äußerst belastbare und widerstandsfähige Systemlösung zum wirksamen Schutz vor Hochwasser-, Starkregen- und Überflutungsgefahr.
- In Kombination mit Hain AquaTherm®-/AquaDicht-Lichtschächten wird der Schutz nochmals verstärkt.
- Hochwasserschutz bis 120 cm Wassersäule über Fenstersims in der Drehkipp-Ausführung.

## MARATHON TEST BESTANDEN: 28 TAGE TROCKEN!

Unübertroffen bei Dauerbelastung! LAGUN® hält sogar einen vierwöchigen Urlaub lang dicht – siehe auch Seite 22.

## STARK AUCH GEGEN EINBRUCH

- Zusätzliche Mehrfachverriegelungen als Einbruchschutz.

## LAGUN® DREHKIPP WÄRMESCHUTZ-AUSFÜHRUNGEN

- **LAGUN® Drehkipp:**  $U_w = 1,3W/m^2K$
- **LAGUN® PLUS Drehkipp:**  $U_w = 1,1W/m^2K$
- **LAGUN® XTRA Drehkipp:**  $U_w = 0,9W/m^2K$

## WEITERE VORTEILE

- Moderne, zeitlose Wohnraumoptik.
- Umlaufend gerade, plane Zargenoberfläche für bessere Nutzbarkeit und einfache Reinigung.
- Optimale Position des Fensters außen in der Dämmebene.
- Somit sehr gute Dämmwerte und höherer Lichteinfall.

\_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
**28\*** **1,2\***  
 \*Tage hochwasserdicht \*Meter hochwasserdicht

Die ThermoZarge Lagun® ersetzt nicht den druckwasserdichten Lichtschacht (siehe AquaTherm® / AquaDicht) und kann nicht Bestandteil einer dauerhaften Bauwerksabdichtung im Sinne der DIN 18195 sein. Sie ist geprüft für den Einbau in WU-Beton. Einbauhinweise sind zu beachten!

## VERBRIEFTER SCHUTZ

Für alle LAGUN® DK-Versionen kann ein Schutzbrief für verlängerte Garantie mit Versicherungsschutz abgeschlossen werden, Details siehe Seite 23.

