

HYDROVENT

Raumluftventilator am Multifunktionsfenster mit Feuchtigkeitssteuerung



LUFTAUSTAUSCH BEI ERHÖHTER LUFTFEUCHTIGKEIT IM KELLER OHNE WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Das Wirkungsprinzip

Schnelles Ausleiten von Raumluft mit starker Luftfeuchtigkeit: Feuchtefühler messen die relative Luftfeuchtigkeit. Sie starten den Ventilator automatisch zum Luftausleiten bei Überschreiten der voreingestellten Feuchteschwelle (ca. 60 bis 100 %). Nach Unterschreiten des Grenzwertes kann der Lüfter noch eine vordefinierte Nachlaufzeit berücksichtigen.



DIE VORTEILE

- Das System eignet sich insbesondere für Renovierungen in Bestandsgebäuden.
- Der Lüfter ist direkt auf der Sandwichplatte des Fensters montiert; der Einbau erfolgt nachträglich.
- Zuverlässiger Elektromotor mit Überlastungsschutz.
- Der Ventilator verfügt über ein Kugellager für lange Lebensdauer.
- Rückstauklappe am Rohrende.
- Elektrischer Anschluss (220 V) inkl. 5 m Kabel bauseits anzuschließen; Verteilerdose nahe Ventilator ist einzuplanen.
- Bring-in Service, Einbau durch Hain.



Aufpreis System Hydrovent	€
Lüfter Hydrovent	193,-
Hain Multifunktionsfenster (Preis nach Größe)	
Arbeitszeit für Einbau nach Aufwand	

MULTIFUNKTIONSFENSTER

Das Fenster für viele bauseitige Ergänzungen – maßgenau für Renovierungen



- 1 Multifunktionsfenster mit herausnehmbarer Sandwich-Platte, z.B. für Trockner-Anschluss
- 2 Multifunktionsfenster mit verzinktem Lüftungsgitter für Heizräume.
- 3 Multifunktionsfenster mit Katzenklappe bauseits zu montieren (Musteransicht).

Grundausrüstung mit kunststoffbeschichteter 24mm Wärmeschutzplatte. Diese kann bauseits weiter bearbeitet werden; $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Preise Multifunktionsfenster	€
Multifunktionsfenster mit Sandwichplatte Aufpreis zum Wärmeschutzfenster (alle Wärmeschutztypen möglich)	35,-
1/3 Lüftungsgitter (verzinkt), Abb. 2; Aufpreis	49,-