

# MASSE | PREISE | ZUBEHÖR



## AQUATHERM®

### Für Keller mit Außendämmung

- Druckwasserdichter Lichtschacht mit werkseitig angebrachter Dämmung. Die Standard-Dämmstärke beträgt 80 mm.
- Xtra-Haltewinkel bereits werkseitig montiert und abgedichtet.
- Standrohre, Bodenabläufe und Anschlüsse siehe Seite 55.
- Ein eventuell außen aufgesteckter Transportschutzdeckel am Lichtschachtboden (nicht druckwasserdicht!) ist zu entfernen.
- AquaTherm® Lichtschächte ab 1500 kg Gewicht sind bauseitig auf ein Streifenfundament zu setzen, wenn sie mit einer Dämmung ab 200 mm montiert werden.

### Klebeanker-System

- Für Haltewinkel bei „weißer Wanne“.
- Beschreibung und Preise siehe Seite 48.

Breite liches Maß cm	Höhe liches Maß cm	Mat-Stärke cm	Gewicht 50/60 cm WA kg	Gewicht 80/100 cm WA kg	Wandabstand			
					lichtes Maß 50 cm + 8 cm Dämmung	lichtes Maß 60 cm + 8 cm Dämmung	lichtes Maß 80 cm + 8 cm Dämmung	lichtes Maß 100 cm + 8 cm Dämmung
80	70	8/10	415/460	-/-	869,-	902,-	-	-
80	90	8/10	490/540	-/-	913,-	921,-	-	-
80	120	8/10	600/675	-/-	936,-	952,-	-	-
80	150	8/10	720/810	-/-	976,-	1.005,-	-	-
80	180	8/10	855/955	-/-	1.116,-	1.174,-	-	-
100	70	8/10	480/640	660/770	963,-	999,-	1.055,-	1.125,-
100	90	8/10	575/720	780/910	1.008,-	1.044,-	1.111,-	1.175,-
100	120	8/10	705/785	955/1110	1.042,-	1.087,-	1.163,-	1.233,-
100	140	8/10	795/885	-/-	1.077,-	1.138,-	-	-
100	150	8/10	880/960	1135/1310	1.125,-	1.195,-	1.299,-	1.334,-
100	160	8/10	940/980	-/-	1.166,-	1.240,-	-	-
100	180	8/10	990/1080	1315/1520	1.229,-	1.289,-	1.406,-	1.463,-
100	200	8/10	1080/1180	1435/1655	1.280,-	1.343,-	1.444,-	1.551,-
125	70	8/10	620/710	855/860	999,-	1.071,-	1.125,-	1.171,-
125	90	8/10	660/730	880/1000	1.044,-	1.126,-	1.180,-	1.328,-
125	120	8/10	810/845	1080/1220	1.071,-	1.173,-	1.232,-	1.410,-
125	140	8/10	900/990	-/-	1.106,-	1.216,-	-	-
125	150	8/10	955/1050	1270/1430	1.168,-	1.286,-	1.339,-	1.515,-
125	180	8/10	1095/1220	1455/1640	1.305,-	1.352,-	1.416,-	1.723,-
125	200	8/10	1230/1330	-/-	1.370,-	1.416,-	-	-
152	90	8/10	-/820	960/1130	-	1.309,-	1.353,-	1.472,-
152	120	8/10	-/1010	1160/1365	-	1.454,-	1.517,-	1.617,-
152	150	8/10	-/1200	1370/1600	-	1.584,-	1.656,-	1.770,-
152	180	8/10	-/1400	1570/1825	-	1.722,-	1.802,-	1.909,-
152	200	8/10	-/1530	1705/1980	-	▲ 1.864,-	▲ 1.973,-	▲ 2.086,-
205	90	8/10	-/1000	1245/1440	-	1.597,-	1.672,-	1.783,-
205	120	8/10	-/1220	1500/1730	-	1.780,-	1.833,-	1.947,-
205	150	8/10	-/1430	1755/2010	-	1.923,-	2.014,-	2.112,-
205	180	8/10	-/1740	2300/2500	-	2.066,-	▲ 2.137,-	▲ 2.257,-
205	200	8/10	-/1880	2400/2600	-	▲ 2.220,-	▲ 2.390,-	▲ 2.491,-
205	220	8/10	-/-	2500/2700	-	▲ 2.376,-	▲ 2.538,-	▲ 2.655,-
252	90	8/10	-/1260	-/-	-	1.998,-	-	-
252	120	8/10	-/1510	-/-	-	2.225,-	-	-
252	150	8/10	-/1780	-/-	-	▲ 2.459,-	-	-
252	180	8/10	-/2055	-/-	-	▲ 2.756,-	-	-

▲ Mit 3 Paar Haltewinkel

\* Aufpreise für Haltewinkel (obligatorisch) pro AquaTherm/AquaDicht-Lichtschacht – siehe unten. Preise für Gitterroste siehe Seite 51.

Aufpreise für <b>Haltewinkel</b> pro AquaTherm®-Lichtschacht	€
Bei 2 Paar	69,-
Bei 3 Paar	101,-

Aufpreise für Haltewinkel in Edelstahl (V2A) auf Anfrage.

<b>Bodenablauf</b>	€
Ausführung mit DN 100 anstelle DN 50 Bodenablauf-Muffe**	56,-

\*\* Lieferzeit ca. 3 Wochen; siehe auch S. 55

<b>Kranseil-Sicherungsbolzen</b> (keine Rückgabe möglich)	€
pro Paar	119,-

## SCHUTZBRIEF FÜR AQUATHERM®/AQUADICHT

### Optionaler Versicherungsschutz für Material und Anbringung gemäß der Schutzbriefbedingungen.

- Verlängerte Gewährleistung: 7 Jahre.
- Zusätzliche Rechtssicherheit für Bauherren und Bauunternehmer.
- Vor der Hinterfüllung und Dämmung erfolgt die Schutzbrief-Abnahme.
- Schutzbrief-Gebühr € 94,-/LS zzgl. Anfahrt.

