

MASSE | PREISE | ZUBEHÖR



AQUADICHT

Für ungedämmte Keller

- Druckwasserdichter Lichtschacht für ungedämmte Kellerwände.
- Xtra-Haltewinkel bereits werkseitig montiert und abgedichtet.
- Dreifachdichtung.
- Standrohre, Bodenabläufe und Anschlüsse siehe Seite 55.
- Ein eventuell außen aufgesteckter Transportschutzdeckel am Lichtschachtboden (nicht druckwasserdicht!) ist zu entfernen.

Klebanker-System

- Für Haltewinkel bei „weißer Wanne“.
- Beschreibung und Preise siehe Seite 48.

Breite lichtetes Maß cm	Höhe lichtetes Maß cm	Mat-Stärke cm	Gewicht 50/60 cm WA kg	Gewicht 80/100 cm WA kg	Wandabstand			
					50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
					Preise ohne Haltewinkel und ohne Roste* €	Preise ohne Haltewinkel und ohne Roste* €	Preise ohne Haltewinkel und ohne Roste* €	Preise ohne Haltewinkel und ohne Roste* €
80	70	8	415/460	-/-	477,-	544,-	-	-
80	90	8	490/540	-/-	490,-	557,-	-	-
80	120	8	600/675	-/-	499,-	568,-	-	-
80	150	8	720/810	-/-	574,-	659,-	-	-
80	180	8/10	855/955	-/-	678,-	723,-	-	-
100	70	8	480/640	660/770	548,-	577,-	716,-	731,-
100	90	8	575/720	780/910	563,-	592,-	744,-	772,-
100	120	8	705/785	955/1110	574,-	603,-	845,-	865,-
100	140	8	795/885	-/-	644,-	687,-	-	-
100	150	8	880/960	1135/1310	708,-	727,-	930,-	1.046,-
100	160	8	940/980	-/-	717,-	741,-	-	-
100	180	8/10	990/1080	1315/1520	794,-	837,-	1.046,-	1.190,-
100	200	8/10	1080/1180	1435/1655	852,-	907,-	1.190,-	1.260,-
125	70	8	620/710	855/860	666,-	707,-	814,-	955,-
125	90	8	660/730	880/1000	678,-	721,-	829,-	969,-
125	120	8	810/845	1080/1220	701,-	743,-	899,-	1.103,-
125	140	8	900/990	-/-	749,-	806,-	-	-
125	150	8	955/1050	1270/1430	832,-	881,-	1.089,-	1.289,-
125	180	8/10	1095/1220	1455/1640	943,-	1.041,-	1.167,-	1.432,-
125	200	8/10	1230/1330	-/-	1.083,-	1.148,-	1.558,-	1.758,-
152	90	8/10	-/820	960/1130	-	925,-	984,-	1.146,-
152	120	8/10	-/1010	1160/1365	-	964,-	1.132,-	1.289,-
152	150	8/10	-/1200	1370/1600	-	1.098,-	1.346,-	1.444,-
152	180	8/10	-/1400	1570/1825	-	1.244,-	1.533,-	1.676,-
152	200	8/10	-/1530	1705/1980	-	▲ 1.367,-	▲ 1.577,-	▲ 1.700,-
205	90	8/10	-/1000	1245/1440	-	1.148,-	1.175,-	1.289,-
205	120	8/10	-/1220	1500/1730	-	1.223,-	1.361,-	1.508,-
205	150	8/10	-/1430	1755/2010	-	1.414,-	1.577,-	1.668,-
205	180	8/10	-/1740	2300/2500	-	1.513,-	▲ 1.716,-	▲ 1.883,-
205	200	8/10	-/1880	2400/2600	-	▲ 1.539,-	▲ 1.772,-	▲ 1.984,-
205	220	8/10	-/-	2500/2700	-	▲ 1.565,-	▲ 1.879,-	▲ 2.195,-
252	90	8/10	-/1260	-/-	-	1.399,-	-	-
252	120	8/10	-/1510	-/-	-	1.517,-	-	-
252	150	8/10	-/1780	-/-	-	▲ 1.712,-	-	-
252	180	8/10	-/2055	-/-	-	▲ 1.900,-	-	-

▲ Mit 3 Paar Haltewinkel

* Aufpreise für Haltewinkel (obligatorisch) pro AquaTherm/AquaDicht-Lichtschacht – siehe linke Spalte. Preise für Gitterroste siehe Seite 51.

Aufpreise für Haltewinkel pro AquaDicht-Lichtschacht	€
Bei 2 Paar	69,-
Bei 3 Paar	101,-

Aufpreise für Haltewinkel in Edelstahl (V2A) auf Anfrage.

Bodenablauf	€
Ausführung mit DN 100 anstelle DN 50 Bodenablauf-Muffe**	56,-

** Lieferzeit ca. 3 Wochen; siehe auch S. 55

Kranseil-Sicherungsbolzen (keine Rückgabe möglich)	€
pro Paar	119,-

SCHUTZBRIEF FÜR AQUATHERM®/AQUADICHT

Optionaler Versicherungsschutz für Material und Anbringung gemäß der Schutzbriefbedingungen.

- Verlängerte Gewährleistung: 7 Jahre.
- Zusätzliche Rechtssicherheit für Bauherren und Bauunternehmer.
- Vor der Hinterfüllung erfolgt die Schutzbrief-Abnahme.
- Schutzbrief-Gebühr € 94,-/LS zzgl. Anfahrt.

