




GITTERROSTE

Außergewöhnliche Stabilität – kein Durchbiegen




EXTREM LANGLEBIG

- Feuerverzinkung und Langzeit-Korrosionsschutz verhindern frühzeitige Oxidation. Während die Normalausführung in begehrter Ausstattung geliefert wird, können befahrbare Versionen in den Belastungsstufen PKW- oder LKW-befahrbar gewählt werden.

DIE VORTEILE

- Langlebiger Korrosionsschutz durch intensive Verzinkung.
- PKW-befahrbar bis 500 kg Raddruck in Karo oder 30 x 10 mm.
- LKW-befahrbar bis 5 t Raddruck in Karo oder 30/20 mm. Preis auf Anfrage.



EXTRA STARK GEGEN DURCHBIEGEN


Besonders stabile Ausführungen (bis 30 mm Bauhöhe) gegen Durchbiegen, versehen mit Langzeit-Korrosionsschutz.



Herkömmliche Gitterroste (ca. 22-24 mm)



Hain Gitterroste 30 mm Bauhöhe



- 1 LKW-befahrbarer Rost.
- 2 Verzinkter Auflegewinkel.
- 3 Bodenbelag (Betonplatte, Pflasterstein o.ä.).
- 4 Betonlichtschacht ohne Falz.

Lieferzeit ca. 4-6 Wochen.
Schacht ist auf Fundament zu setzen.