

WÄRME-
SCHUTZ

TOPLINE KOMFORT

Besonders guter Wärmeschutz von Fenstern mit Zarge durch optimierte Anschlüsse



- 1 Abgegrenzte Luftblase hält die eindringende Kälte fern und wirkt als Wärmepolster zur Kellerwand.
- 2 Zusätzliche Dichtungen verstärken den Wärmeschutz.
- 3 Modernes Fensterprofil mit abgerundeten Kanten, bewährte Oberflächen, weniger schmutzanfällig, leichte Reinigung.
- 4 Optimierter Schließdruck einstellbar für maximalen Komfort.
- 5 Vorbereitet für ergänzenden Steckrahmen zur kompletten Abdeckung der Perimeterdämmung.
- 6 Exakt berechnete Hohlkammergeometrie des Zargenprofils sichert Stabilität beim Betonieren.

WARME KANTEN

erreichen eine deutliche thermische Verbesserung, sie schützen gegen Tauwasser und Schimmelbildung.

HÖCHSTE DÄMMWERTE

- Robustes Mehrkammer-Profil.
- Lückenlose Luftkammerdämmung durchgehend über die gesamte Wandbreite.
- Warme Kanten: System für optimierten Wärmeschutz.
- Vorteilhafter Isothermen-Verlauf mit Hain Wärmedämmblase.

PERFEKTE BAUTEILANSCHLÜSSE

- Intelligente Ergänzung mit malerfertigem Kantenabschluss durch Hain Steckrahmen (Abb. Seite 15).

HAIN FORTSCHRITTSTANDARD FÜR DAS GESAMTELEMENT

- Basis-Einbruchschutztechnik.
- Langjährige Funktionssicherheit.
- Komplettsystem ab Werk inkl. Montage- und Aussteifungsrahmen, ohne Zusatzarbeiten an der Baustelle.

SYSTEM FÜR FERTIGTEILWERKE

- Individuelle Thermozeugen-Versionen.
- Perfekt auf die automatisierten Abläufe abgestimmt.
- Glatte Leibungskanten verhindern das Unterlaufen von Beton und sorgen für lückenlosen Verguss bis zur Zargenkante.
- Garantiert reibungslose Fertigungsabläufe.

DIE VORTEILE

- Moderne, zeitlose Wohnraumoptik.
- Umlaufend gerade, plane Zargenoberfläche für bessere Nutzbarkeit und einfache Reinigung.
- Optimale Position des Fensters außen in der Dämmebene.
- Somit sehr gute Dämmwerte und höherer Lichteinfall.

STABILITÄT UND PRÄZISION AB WERK

Komplettsystem fertig zum Einbetonieren, d.h. werkseitige Perfektion für Dämm- und Dichtungsanschlüsse nach Normvorgaben.

