

# MASSE | PREISE | ZUBEHÖR



## AQUATHERM®

### Für Keller mit Außendämmung

- Druckwasserdichter Lichtschacht mit werkseitig angebrachter Dämmung. Die Standard-Dämmstärke beträgt 80 mm.
- Xtra-Haltewinkel bereits werkseitig montiert und abgedichtet.
- Standrohre, Bodenabläufe und Anschlüsse siehe Seite 55.
- Ein eventuell außen aufgesteckter Transportschutzdeckel am Lichtschachtboden (nicht druckwasserdicht!) ist zu entfernen.
- AquaTherm® Lichtschächte ab 1500 kg Gewicht sind bauseitig auf ein Streifenfundament zu setzen, wenn sie mit einer Dämmung ab 200 mm montiert werden.

### Klebeanker-System

- Für Haltewinkel bei „weißer Wanne“.
- Beschreibung und Preise siehe Seite 48.

Breite liches Maß cm	Höhe liches Maß cm	Mat.-Stärke cm	Gewicht 50/60 cm WA kg	Gewicht 80/100 cm WA kg	Wandabstand			
					lichtes Maß 50 cm + 8 cm Dämmung	lichtes Maß 60 cm + 8 cm Dämmung	lichtes Maß 80 cm + 8 cm Dämmung	lichtes Maß 100 cm + 8 cm Dämmung
80	70	8/10	415/460	-/-	911,-	946,-	-	-
80	90	8/10	490/540	-/-	957,-	965,-	-	-
80	120	8/10	600/675	-/-	982,-	998,-	-	-
80	150	8/10	720/810	-/-	1.024,-	1.054,-	-	-
80	180	8/10	855/955	-/-	1.170,-	1.231,-	-	-
100	70	8/10	480/640	660/770	1.009,-	1.048,-	1.106,-	1.180,-
100	90	8/10	575/720	780/910	1.057,-	1.095,-	1.164,-	1.233,-
100	120	8/10	705/785	955/1110	1.093,-	1.140,-	1.219,-	1.293,-
100	140	8/10	795/885	-/-	1.130,-	1.194,-	-	-
100	150	8/10	880/960	1135/1310	1.180,-	1.253,-	1.362,-	1.399,-
100	160	8/10	940/980	-/-	1.222,-	1.300,-	-	-
100	180	8/10	990/1080	1315/1520	1.289,-	1.352,-	1.474,-	1.534,-
100	200	8/10	1080/1180	1435/1655	1.343,-	1.408,-	1.514,-	1.626,-
125	70	8/10	620/710	855/860	1.048,-	1.123,-	1.180,-	1.227,-
125	90	8/10	660/730	880/1000	1.099,-	1.181,-	1.238,-	1.393,-
125	120	8/10	810/845	1080/1220	1.123,-	1.229,-	1.292,-	1.478,-
125	140	8/10	900/990	-/-	1.160,-	1.275,-	-	-
125	150	8/10	955/1050	1270/1430	1.224,-	1.349,-	1.404,-	1.588,-
125	180	8/10	1095/1220	1455/1640	1.285,-	1.418,-	1.484,-	1.806,-
125	200	8/10	1230/1330	-/-	1.353,-	1.484,-	1.535,-	1.951,-
152	90	8/10	-/820	960/1130	-	1.372,-	1.419,-	1.543,-
152	120	8/10	-/1010	1160/1365	-	1.525,-	1.590,-	1.695,-
152	150	8/10	-/1200	1370/1600	-	1.661,-	1.736,-	1.856,-
152	180	8/10	-/1400	1570/1825	-	1.805,-	1.889,-	2.002,-
152	200	8/10	-/1530	1705/1980	-	▲ 1.954,-	▲ 2.068,-	▲ 2.188,-
205	90	8/10	-/1000	1245/1440	-	1.675,-	1.753,-	1.870,-
205	120	8/10	-/1220	1500/1730	-	1.867,-	1.922,-	2.042,-
205	150	8/10	-/1430	1755/2010	-	2.016,-	2.112,-	2.214,-
205	180	8/10	-/1740	2300/2500	-	2.166,-	▲ 2.241,-	▲ 2.366,-
205	200	8/10	-/1880	2400/2600	-	▲ 2.327,-	▲ 2.506,-	▲ 2.612,-
205	220	8/10	-/-	2500/2700	-	▲ 2.492,-	▲ 2.661,-	▲ 2.784,-
252	90	8/10	-/1260	-/-	-	2.095,-	-	-
252	120	8/10	-/1510	-/-	-	2.334,-	-	-
252	150	8/10	-/1780	-/-	-	▲ 2.578,-	-	-
252	180	8/10	-/2055	-/-	-	▲ 2.890,-	-	-

▲ Mit 3 Paar Haltewinkel

\* Aufpreise für Haltewinkel (obligatorisch) pro AquaTherm/AquaDicht-Lichtschacht – siehe unten. Preise für Gitterroste siehe Seite 51.

Aufpreise für <b>Haltewinkel</b> pro AquaTherm®-Lichtschacht	€
Bei 2 Paar	70,-
Bei 3 Paar	103,-

Aufpreise für Haltewinkel in Edelstahl (V2A) auf Anfrage.

<b>Bodenablauf</b>	€
Ausführung mit DN 100 anstelle DN 50 Bodenablauf-Muffe**	57,-

\*\* Lieferzeit ca. 3 Wochen; siehe auch S. 55

<b>Kranseil-Sicherungsbolzen</b> (keine Rückgabe möglich)	€
pro Paar	121,-

## SCHUTZBRIEF FÜR AQUATHERM®/AQUADICHT

### Optionaler Versicherungsschutz für Material und Anbringung gemäß der Schutzbriefbedingungen.

- Verlängerte Gewährleistung: 7 Jahre.
- Zusätzliche Rechtssicherheit für Bauherren und Bauunternehmer.
- Vor der Hinterfüllung und Dämmung erfolgt die Schutzbrief-Abnahme.
- Schutzbrief-Gebühr € 104,-/LS zzgl. Anfahrt.

