

LICHTSCHACHT-ZUBEHÖR

Ergänzungen und Produkte für Montage, Entwässerung und Sicherheit



FLUCHTLEITER ZUM NOTAUSSTIEG

Im Lichtschacht zu montieren

- Breite 30 cm.
- Feuerverzinkt komplett mit Montageset.
- DEKRA geprüft.
- 4-fach befestigt.
- Wandabstand Lichtschacht mind. 80 cm.

| Fluchtleiter zum Notausstieg | € |
|------------------------------|-------|
| 4 Sprossen H 112 cm | 383,- |
| 5 Sprossen H 140 cm | 398,- |
| 6 Sprossen H 168 cm | 513,- |
| 7 Sprossen H 196 cm | 580,- |
| 8 Sprossen H 224 cm | 655,- |



KANTENSCHUTZ

Für Lichtschacht Hinterfüllung

- Schützt die oberen Außenkanten beim Hinterfüllen.

| Lichtschachtmaß Breite | Wandabstand 50 / 60 € | Wandabstand 80 / 100 € |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 80 | 46,- | |
| 100 | 54,- | 58,- |
| 125 | 58,- | 61,- |
| 152 | 79,- | 84,- |
| 205 | 100,- | 103,- |
| 252 | 121,- | 133,- |



LAUBFANGSIEB DN 50 / DN 100

Verzinkt

- Für Lichtschachtabfluss.

| Laubfangsieb verzinkt für Lichtschachtabfluss | € |
|---|------|
| DN 50 | 22,- |
| DN 100 | 32,- |



DRUCKWASSERDICHTER VERSCHLUSSPFROPFEN

DN 50 (Abb. links) / DN 100 (Abb. rechts)

- Von innen einzusetzen für Wassersäule bis 3 m.

| Druckwasserdichter Verschlusspfropfen | € |
|---------------------------------------|-------|
| DN 50 | 61,- |
| DN 100 | 172,- |